QAV2

1.85mm 转 2.4mm

特点：
* 低驻波

应用：
* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率：	10MHz~50GHz
驻波：	≤1.2
	≤1.25（弯头）
阻抗：	50Ω

机械性能

射频连接器：	1.85mm
	2.4mm
连接寿命：	500 次
外导体：	不锈钢（钝化）
电介质：	PEI&PTFE
内导体：	铍铜镀金&黄铜镀金

环境条件

温度：	-55~+125℃

命名规则

QAV2-MM - 1.85mm（公）转 2.4mm（公），图 1
QAV2-MF - 1.85mm（公）转 2.4mm（母），图 2
QAV2-FM - 1.85mm（母）转 2.4mm（公），图 3
QAV2-FF - 1.85mm（母）转 2.4mm（母），图 4
QAV2R-MM - 1.85mm（公）转 2.4mm（公），弯头，图 5
QAV2R-MF - 1.85mm（公）转 2.4mm（母），弯头，图 6
QAV2R-FM - 1.85mm（母）转 2.4mm（公），弯头，图 7
QAV2R-FF - 1.85mm（母）转 2.4mm（母），弯头，图 8

可根据要求定制。

结构尺寸



图1



图2



图3



图4



图5



图6



图7



图8

单位：mm [in]
公差：±0.2mm [±0.008in]