

QCT2610

DC~26.5GHz, 10W

特点:

- * 低驻波
- * 宽带

应用:

- * 发射机
- * 天线
- * 实验室测试
- * 阻抗匹配

电气性能

频率范围:	DC~26.5GHz
平均功率*1、2:	≤10W@25℃
阻抗:	50Ω
驻波:	≤1.25
峰值功率:	100W (5μs 脉宽, 5%占空比) @SMA 1KW (5μs 脉宽, 0.5%占空比) @3.5mm

[1] 温度升高到 125℃ 时功率线性下降至 1W。(SMA)

[2] 温度升高到 125℃ 时功率线性下降至 2W。(3.5mm)

机械性能

连接器:	SMA, 3.5mm
外壳:	铝
内导体:	黄铜镀金或不锈钢
公头内导体:	黄铜镀金
母头内导体:	镀青铜镀金

环境条件

温度:	-55~+85℃
-----	----------

结构尺寸




图1




图2




图3




图4

单位: mm [in]

公差: ±0.5mm [±0.02in]

命名规则:

QCT2610-X-Y

X: 频率 (GHz)

Y: 连接器类型

连接器命名规则

S - SMA 公头 (图 1)

SF - SMA 母头 (图 2)

3 - 3.5mm 公头 (图 3)

3F - 3.5mm 母头 (图 4)

示例

同轴负载, DC-26.5GHz, SMA 公头, 型号: QCT2610-26.5-S

可根据要求定制